

این دیتاشیت توسط توکل الکترونیک تهیه و ارائه شده است.
جهت مشاهده قیمت، موجودی و ثبت سفارش این قطعه به وبسایت توکل الکترونیک مراجعه فرمایید.



مشاهده قیمت و خرید


برای خرید و مشاهده سایر محصولات کلیک کنید



SIPMOS[®] Power Transistor

BUZ 21

- N channel
- Enhancement mode
- Avalanche-rated



Type	V_{DS}	I_D	$R_{DS(on)}$	Package	Ordering Code
BUZ 21	100 V	21 A	0.085 Ω	TO-220 AB	C67078-S1308-A2

Maximum Ratings

Parameter	Symbol	Values	Unit
Continuous drain current $T_C = 25^\circ\text{C}$	I_D	21	A
Pulsed drain current $T_C = 25^\circ\text{C}$	I_{Dpuls}	84	
Avalanche current, limited by T_{jmax}	I_{AR}	21	
Avalanche energy, periodic limited by T_{jmax}	E_{AR}	11	mJ
Avalanche energy, single pulse $I_D = 21\text{ A}$, $V_{DD} = 25\text{ V}$, $R_{GS} = 25\text{ }\Omega$ $L = 340\text{ }\mu\text{H}$, $T_j = 25^\circ\text{C}$	E_{AS}	100	
Gate source voltage	V_{GS}	± 20	V
Power dissipation $T_C = 25^\circ\text{C}$	P_{tot}	75	W
Operating temperature	T_j	-55 ... + 150	$^\circ\text{C}$
Storage temperature	T_{stg}	-55 ... + 150	
Thermal resistance, chip case	R_{thJC}	≤ 1.67	K/W
Thermal resistance, chip to ambient	R_{thJA}	75	
DIN humidity category, DIN 40 040		E	
IEC climatic category, DIN IEC 68-1		55 / 150 / 56	

Electrical Characteristics, at $T_j = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	

Static Characteristics

Drain- source breakdown voltage $V_{GS} = 0\text{ V}$, $I_D = 0.25\text{ mA}$, $T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_{(BR)DSS}$	100	-	-	V
Gate threshold voltage $V_{GS} = V_{DS}$, $I_D = 1\text{ mA}$	$V_{GS(th)}$	2.1	3	4	
Zero gate voltage drain current $V_{DS} = 100\text{ V}$, $V_{GS} = 0\text{ V}$, $T_j = 25^\circ\text{C}$ $V_{DS} = 100\text{ V}$, $V_{GS} = 0\text{ V}$, $T_j = 125^\circ\text{C}$	I_{DSS}	- -	0.1 10	1 100	μA
Gate-source leakage current $V_{GS} = 20\text{ V}$, $V_{DS} = 0\text{ V}$	I_{GSS}	-	10	100	
Drain-Source on-resistance $V_{GS} = 10\text{ V}$, $I_D = 13\text{ A}$	$R_{DS(on)}$	-	0.065	0.085	Ω

Electrical Characteristics, at $T_j = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	

Dynamic Characteristics


Transconductance $V_{DS} \geq 2 * I_D * R_{DS(on)max}$, $I_D = 13\text{ A}$	g_{fs}	8	11	-	S
Input capacitance $V_{GS} = 0\text{ V}$, $V_{DS} = 25\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$	C_{iss}	-	1000	1300	pF
Output capacitance $V_{GS} = 0\text{ V}$, $V_{DS} = 25\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$	C_{oss}	-	300	530	
Reverse transfer capacitance $V_{GS} = 0\text{ V}$, $V_{DS} = 25\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$	C_{rss}	-	150	240	
Turn-on delay time $V_{DD} = 30\text{ V}$, $V_{GS} = 10\text{ V}$, $I_D = 3\text{ A}$ $R_{GS} = 50\ \Omega$	$t_{d(on)}$	-	25	40	ns
Rise time $V_{DD} = 30\text{ V}$, $V_{GS} = 10\text{ V}$, $I_D = 3\text{ A}$ $R_{GS} = 50\ \Omega$	t_r	-	50	75	
Turn-off delay time $V_{DD} = 30\text{ V}$, $V_{GS} = 10\text{ V}$, $I_D = 3\text{ A}$ $R_{GS} = 50\ \Omega$	$t_{d(off)}$	-	160	210	
Fall time $V_{DD} = 30\text{ V}$, $V_{GS} = 10\text{ V}$, $I_D = 3\text{ A}$ $R_{GS} = 50\ \Omega$	t_f	-	80	110	

Electrical Characteristics, at $T_j = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
Reverse Diode					
Inverse diode continuous forward current $T_C = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	I_S	-	-	21	A
Inverse diode direct current,pulsed $T_C = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	I_{SM}	-	-	84	
Inverse diode forward voltage $V_{GS} = 0\text{ V}, I_F = 42\text{ A}$	V_{SD}	-	1.3	1.7	V
Reverse recovery time $V_R = 30\text{ V}, I_F = I_S, di_F/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}$	t_{rr}	-	150	-	ns
Reverse recovery charge $V_R = 30\text{ V}, I_F = I_S, di_F/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}$	Q_{rr}	-	0.48	-	μC


Power dissipation

$$P_{\text{tot}} = f(T_C)$$


Drain current


$$I_D = f(T_C)$$

parameter: $V_{GS} \geq 10 \text{ V}$


Safe operating area


$$I_D = f(V_{DS})$$

parameter: $D = 0.01$, $T_C = 25^\circ\text{C}$


Transient thermal impedance

$$Z_{\text{th JC}} = f(t_p)$$


parameter: $D = t_p / T$



Typ. output characteristics

$$I_D = f(V_{DS})$$


parameter: $t_p = 80 \mu s$



Typ. drain-source on-resistance

$$R_{DS(on)} = f(I_D)$$


parameter: $t_p = 80 \mu s$, $T_j = 25^\circ C$



Typ. transfer characteristics $I_D = f(V_{GS})$

parameter: $t_p = 80 \mu s$


$$V_{DS} \geq 2 \times I_D \times R_{DS(on)max}$$



Typ. forward transconductance $g_{fs} = f(I_D)$

parameter: $t_p = 80 \mu s$,


$$V_{DS} \geq 2 \times I_D \times R_{DS(on)max}$$



Drain-source on-resistance

$$R_{DS(on)} = f(T_j)$$


parameter: $I_D = 13\text{ A}$, $V_{GS} = 10\text{ V}$



Gate threshold voltage

$$V_{GS(th)} = f(T_j)$$


parameter: $V_{GS} = V_{DS}$, $I_D = 1\text{ mA}$



Typ. capacitances

$$C = f(V_{DS})$$


parameter: $V_{GS} = 0\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$



Forward characteristics of reverse diode

$$I_F = f(V_{SD})$$


parameter: T_j , $t_p = 80\text{ }\mu\text{s}$



Avalanche energy $E_{AS} = f(T_j)$


parameter: $I_D = 21\text{ A}$, $V_{DD} = 25\text{ V}$

$R_{GS} = 25\ \Omega$, $L = 340\ \mu\text{H}$


Typ. gate charge

$V_{GS} = f(Q_{\text{Gate}})$

parameter: $I_{D\text{ puls}} = 36\text{ A}$


Drain-source breakdown voltage

$V_{(BR)DSS} = f(T_j)$

