

این دیتاشیت توسط توکل الکترونیک تهیه و ارائه شده است.
جهت مشاهده قیمت، موجودی و ثبت سفارش این قطعه به وبسایت توکل الکترونیک مراجعه فرمایید.



مشاهده قیمت و خرید
برای خرید و مشاهده سایر محصولات کلیک کنید




SIEMENS

BUZ 271

SIPMOS[®] Power Transistor

- P channel
- Enhancement mode
- Avalanche rated



Pin 1	Pin 2	Pin 3
G	D	S

Type	V_{DS}	I_D	$R_{DS(on)}$	Package	Ordering Code
BUZ 271	-50 V	-22 A	0.15 Ω	TO-220 AB	C67078-S1453-A2

Maximum Ratings

Parameter	Symbol	Values	Unit
Continuous drain current $T_C = 26\text{ }^{\circ}\text{C}$	I_D	-22	A
Pulsed drain current $T_C = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	I_{Dpuls}	-88	A
Avalanche energy, single pulse $I_D = -22\text{ A}$, $V_{DD} = -25\text{ V}$, $R_{GS} = 25\text{ }\Omega$ $L = 413\text{ }\mu\text{H}$, $T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	E_{AS}	200	mJ
Gate source voltage	V_{GS}	± 20	V
Power dissipation $T_C = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	P_{tot}	125	W
Operating temperature	T_j	-55 ... + 150	$^{\circ}\text{C}$
Storage temperature	T_{stg}	-55 ... + 150	$^{\circ}\text{C}$
Thermal resistance, chip case	R_{thJC}	≤ 1	K/W
Thermal resistance, chip to ambient	R_{thJA}	≤ 75	K/W
DIN humidity category, DIN 40 040		E	
IEC climatic category, DIN IEC 68-1		55 / 150 / 56	

Electrical Characteristics, at $T_j = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
Static Characteristics					
Drain- source breakdown voltage $V_{GS} = 0\text{ V}$, $I_D = -0.25\text{ mA}$, $T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	$V_{(BR)DSS}$	-50	-	-	V
Gate threshold voltage $V_{GS}=V_{DS}$, $I_D = 1\text{ mA}$	$V_{GS(th)}$	-2.1	-3	-4	
Zero gate voltage drain current $V_{DS} = -50\text{ V}$, $V_{GS} = 0\text{ V}$, $T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ $V_{DS} = -50\text{ V}$, $V_{GS} = 0\text{ V}$, $T_j = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	I_{DSS}	- -	-0.1 -10	-1 -100	μA
Gate-source leakage current $V_{GS} = -20\text{ V}$, $V_{DS} = 0\text{ V}$	I_{GSS}	-	-10	-100	
Drain-Source on-resistance $V_{GS} = -10\text{ V}$, $I_D = -14\text{ A}$	$R_{DS(on)}$	-	0.12	0.15	Ω

Electrical Characteristics, at $T_j = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	

Dynamic Characteristics


Transconductance $V_{DS} \geq 2 * I_D * R_{DS(on)max}$, $I_D = -14\text{ A}$	g_{fs}	1.5	4	-	S
Input capacitance $V_{GS} = 0\text{ V}$, $V_{DS} = -25\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$	C_{iss}	-	2000	2700	pF
Output capacitance $V_{GS} = 0\text{ V}$, $V_{DS} = -25\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$	C_{oss}	-	650	975	
Reverse transfer capacitance $V_{GS} = 0\text{ V}$, $V_{DS} = -25\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$	C_{rss}	-	250	375	
Turn-on delay time $V_{DD} = -30\text{ V}$, $V_{GS} = -10\text{ V}$, $I_D = -2.95\text{ A}$ $R_{GS} = 50\ \Omega$	$t_{d(on)}$	-	30	45	ns
Rise time $V_{DD} = -30\text{ V}$, $V_{GS} = -10\text{ V}$, $I_D = -2.95\text{ A}$ $R_{GS} = 50\ \Omega$	t_r	-	120	180	
Turn-off delay time $V_{DD} = -30\text{ V}$, $V_{GS} = -10\text{ V}$, $I_D = -2.95\text{ A}$ $R_{GS} = 50\ \Omega$	$t_{d(off)}$	-	130	175	
Fall time $V_{DD} = -30\text{ V}$, $V_{GS} = -10\text{ V}$, $I_D = -2.95\text{ A}$ $R_{GS} = 50\ \Omega$	t_f	-	140	190	

Electrical Characteristics, at $T_j = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
Reverse Diode					
Inverse diode continuous forward current $T_C = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	I_S	-	-	-22	A
Inverse diode direct current,pulsed $T_C = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	I_{SM}	-	-	-88	
Inverse diode forward voltage $V_{GS} = 0\text{ V}$, $I_F = -44\text{ A}$	V_{SD}	-	-1.25	-1.7	V
Reverse recovery time $V_R = -30\text{ V}$, $I_F = I_S$, $di_F/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}$	t_{rr}	-	90	-	ns
Reverse recovery charge $V_R = -30\text{ V}$, $I_F = I_S$, $di_F/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}$	Q_{rr}	-	0.23	-	μC

Power dissipation


$$P_{\text{tot}} = f(T_C)$$



Drain current

$$I_D = f(T_C)$$


parameter: $V_{GS} \geq -10$ V



Safe operating area

$$I_D = f(V_{DS})$$


parameter: $D = 0.01$, $T_C = 25^\circ\text{C}$



Transient thermal impedance

$$Z_{\text{thJC}} = f(t_p)$$


parameter: $D = t_p / T$



Typ. output characteristics

$$I_D = f(V_{DS})$$


parameter: $t_p = 80 \mu s$



Typ. drain-source on-resistance

$$R_{DS(on)} = f(I_D)$$


parameter: V_{GS}



Typ. transfer characteristics $I_D = f(V_{GS})$

parameter: $t_p = 80 \mu s$


$$V_{DS} \geq 2 \times I_D \times R_{DS(on)max}$$



Typ. forward transconductance $g_{fs} = f(I_D)$

parameter: $t_p = 80 \mu s$,


$$V_{DS} \geq 2 \times I_D \times R_{DS(on)max}$$



Drain-source on-resistance

$$R_{DS(on)} = f(T_j)$$


parameter: $I_D = -14$ A, $V_{GS} = -10$ V



Gate threshold voltage

$$V_{GS(th)} = f(T_j)$$


parameter: $V_{GS} = V_{DS}$, $I_D = 1$ mA



Typ. capacitances

$$C = f(V_{DS})$$


parameter: $V_{GS} = 0$ V, $f = 1$ MHz



Forward characteristics of reverse diode

$$I_F = f(V_{SD})$$


parameter: T_j , $t_p = 80$ μs



Avalanche energy $E_{AS} = f(T_j)$


parameter: $I_D = -22 \text{ A}$, $V_{DD} = -25 \text{ V}$

$R_{GS} = 25 \text{ } \Omega$, $L = 413 \text{ } \mu\text{H}$



Drain-source breakdown voltage $V_{(BR)DSS} = f(T_j)$

$V_{(BR)DSS} = f(T_j)$



Package Outlines

TO-220 AB

Dimension in mm

